

# Aislante Térmico y Absorbente Acústico



Fisiterm® es una manta 100% fibras de poliéster de alta tecnología ligadas por thermobonding que lo convierte en el producto más práctico, moderno y técnico de los aislantes en el mercado de la construcción. Indicado para tabiques, techumbres y pisos ventilados.

Indicado para:

- **TECHUMBRES**
- **TABIQUES**
- **PISOS**

**R100 = 94**  
STD / ESP.

Rollos de 18 y 36 m2



FISITERM

# Aislante Térmico y Absorbente Acústico

## Características y Ventajas del Producto

Excelente aislante térmico y absorbente acústico

No combustible tipo A ( Autoextinguible)

Liviano

Reciclable

Resistente al moho y la humedad

Fácil de instalar

No es tóxico

No necesita mantención

No necesita para su instalación elementos de seguridad

## Características Técnicas

PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIAL ESTANDARD	TIPO B
Espesor	mm	55	85
Densidad Aparente	kg/m <sup>3</sup>	7,5	8,5
Conductividad Térmica	W/mk	0,058	0,06
Resistencia Térmica	m <sup>2</sup> °C/W	0,94	1,41
Factor R	R100	R94	R141
Largo del rollo	m	15	15
Ancho del rollo	m	2,4	2,4
Superficie	m <sup>2</sup>	18 y 36	36